

# Превратите ваш трактор в универсальный.

Фронтальный погрузчик CLAAS совместим с широким спектром самых разнообразных орудий. Каждое устройство разработано с учетом практического опыта

профессионалов специально для ежедневных сельскохозяйственных работ.

## Ковш для грунта, BT

Закрепленные винтами зубья или изнашивающаяся кромка



		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BT 130	450 л	183	1320	660
BT 150	515 л	200	1520	660
BT 180	625 л	230	1820	660
BT 200	695 л	245	2020	660
BT 225	780 л	265	2270	660

## Универсальный ковш, BR

Без зубьев



		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BR 130	570 л	215	1320	764
BR 150	655 л	231	1520	764
BR 180	785 л	266	1820	764
BR 200	875 л	284	2020	764
BR 225	985 л	305	2270	764
BR 245	1070 л	322	2470	764

## Универсальный ковш, BR C

Без зубьев



		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BR 150C	625 л	175	1500	755
BR 180C	750 л	196	1800	755
BR 200C	840 л	208	2000	755
BR 225C	945 л	212	2250	755

## Крупногабаритный ковш, BC

Без зубьев



		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BC 180	1300 л	315	1800	815
BC 200	1450 л	335	2000	815
BC 220	1600 л	355	2200	815
BC 250	1825 л	390	2500	815

## Многофункциональный ковш, BMS<sup>1</sup>



		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BMS 140	810 л	325	1400	850
BMS 160	930 л	367	1600	850
BMS 180	1050 л	399	1800	850
BMS 200	1160 л	423	2000	850
BMS 225	1305 л	466	2250	850
BMS 245	1420 л	488	2450	850

Две боковые пластины для перемещения сыпучих материалов (опция)

## Ковш для удобрений, BF

С вогнутым дном



	Кол-во зубьев	Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BF 118	6	128	1180	510
BF 140	7	143	1400	510
BF 160	8	158	1620	510
BF 180	9	171	1840	510
BF 200	10	185	2060	510
BF 225	11	200	2280	510

## Ковш для удобрений, BF C

С прямым дном, не совместим с захватом GF



	Кол-во зубьев	Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BF 120C	6	100	1200	740
BF 140C	7	115	1400	740
BF 160C	8	130	1620	740
BF 180C	9	145	1840	740

## Ковш для удобр. + грейфер GF<sup>1</sup>

С вогнутым дном



	Вил. зубья		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BF 118 + GF 125	6	580 л	238	1240	560
BF 140 + GF 150	7	700 л	263	1480	560
BF 160 + GF 170	8	800 л	286	1680	560
BF 180 + GF 190	9	900 л	304	1880	560
BF 200 + GF 205	10	1000 л	325	2045	560
BF 225 + GF 225	11	1230 л	347	2265	560

## Комб. ковш для удобрений, CG C<sup>1</sup>

С прямым дном



	Кол-во зубьев		Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
CG 120C	6	515 л	170	1200	850
CG 140C	7	600 л	195	1400	850
CG 160C	8	685 л	215	1600	850
CG 180C	9	765 л	240	1800	850
CG 200C	10	850 л	265	2000	850

<sup>1</sup> Необходимо наличие третьей функции

## Вилы для поддонов, TR



	Вес (кг)	Ширина (мм)	Длина зубьев (мм)	Высота (мм)
TR 1500 кг	170	1320	1000 x 80 x 40	780
TR 2500 кг	195	1320	1200 x 100 x 45	780

Комплект удлинения 2 м, опция

Комплект из 2 зубьев для переоборудования в вилы для тюков, опция

## Щит для силоса, LE



	Вес (кг)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
LE 250	360	2500	170	1060

## Захват для пиломатериалов, GV<sup>1</sup>

Для погрузки пило- или лесоматериалов, только с рамой МА



	Вес (кг)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Отверстие (мм)
GV	350	1300	775	830	1380

2 дополнительных зуба опционально

## Ковш – 4 в 1, BQU<sup>1</sup>



	Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BQU 150	420 л	370	1530
BQU 180	500 л	415	1830
BQU 210	585 л	470	2130

## Ковш, высокий подъем, BRDS<sup>1</sup>

Для высоких прицепов (на 1,1 м выше макс. высоты фронтального погрузчика)



	Вес (кг)	Ширина (мм)	Высота (мм)
BRDS 180	1300 л	470	1800
BRDS 210	1550 л	510	2100
BRDS 250	1800 л	570	2500

## Ковш для силоса, BCA<sup>1</sup>

Ковш с фиксированными зубьями, оснащен захватом или фрезерным ротором



	Вес (кг)	Ширина (мм)
BCA 210	1400 л	450

<sup>1</sup> Необходимо наличие третьей функции

MANUBAL – универсальный захват для тюков.  
Для тюков всех типов.



L 40



L 500



L 6000

	Кол-во зубьев	Кол-во круглых тюков	Кол-во квадр. тюков
L 40	2	1	1
L 500	2	2	3
L 6000	3/5	3	4



C 30<sup>1</sup>



C 40<sup>1</sup>

	Круглые тюки	Вид зубьев
C 30 <sup>1</sup>	Пленочные тюки	Захват
C 40 <sup>1</sup>	Пленочные тюки	Захват



V 40<sup>1,3</sup>



V 50<sup>1,3</sup>



V 500<sup>1</sup>



W 500<sup>1,3</sup>



V 60<sup>2,3</sup>

	Высота (тюки 1,2 м)	Круглые тюки	Пленочные тюки	Квадратные тюки	Количество зубьев
V 40 <sup>1,3</sup>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 простой
V 50 <sup>1,3</sup>	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 – механический подъем
V 500 <sup>1</sup>	5	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	1 сдвоенный
W 500 <sup>1,3</sup>	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 простые
V 60 <sup>2,3</sup>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 – гидравлический подъем

Доступно – Недоступно

<sup>1</sup> Необходимо наличие третьей функции

<sup>2</sup> Необходимо наличие третьей и четвертой функций

<sup>3</sup> Захват для обернутых тюков, опция